TD : Algorithme et Programmation Université Paris-Dauphine MIDO L2
denis.cornaz@lamsade.dauphine.fr

Cha. 1 – Algorithmes et fonction logarithme

On note $\mathbb{Q}$ l'ensemble des rationnels, et $\mathbb{R}_+$ les réels strictement positifs.
Une fonction continue $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{R}_+$ est *puissance* si elle vérifie $f(x+y) = f(x)f(y)$.

Exercice 1 *Démontrez que, pour toute fonction puissance $f(x)$*

1. $f(0) = 1$
2. $f(x-y) = f(x)/f(y)$
3. $f(ax) = f(x)^a$ *pour tout entier naturel a*
4. $f(1) = f(1/a)^a$ *pour tout entier naturel a*
5. $f(x)$ *est injective (à moins que $f(x) = 1$ pour tout x)*

Pour toute fonction puissance $f(x)$, on notera $f(x) = b^x$, où $b = f(1)$ est la base de f, et on supose que les fonctions puissances peuvent être étendues pour être bijectives de l'ensemble des réels $\mathbb{R}$ dans celui des réels strictement positifs $\mathbb{R}_+$.
Une fonction $g : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ est *logarithme* si elle vérifie $g(xy) = g(x) + g(y)$.

Exercice 2 *Démontrez que, pour toute fonction logarithme $g(x)$*

1. $g(1) = 0$
2. $g(x/y) = g(x) - g(y)$
3. $g(x^q) = q\, g(x)$ *pour tout rationnel q*
4. $g(x)$ *est injective (à moins que $g(x) = 0$ pour tout x)*

Pour toute fonction logarithme $g(x)$, il existe une base b telle que $g(b^x) = x$, on note alors $g(x) = \log_b(x)$.

Exercice 3 *Démontrez que $b^{n+1} = 1 + \sum_{i=0}^{n}(b-1)b^i$.*

Exercice 4 *Démontrez que pour tout entier x et tout entier $b \geq 2$*

$$x = \sum_{i=0}^{\lfloor \log_b x \rfloor} x_i b^i$$

où $0 \leq x_i < b$ est un entier, pour tout $i = 0, \ldots, \lfloor \log_b x \rfloor$.

Exercice 5 *Démontrez que*

$$\left\lfloor \frac{x}{p^2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\lfloor \frac{x}{p} \rfloor}{p} \right\rfloor$$

Exercice 6 *Combien retourne la fonction suivante ?*

```
def r(x,p,k):
   y=x
   for i in range(1,p+1):
      y=y//k
   return y
```

Exercice 7 *Combien valent* $\log_3(9)$, $\log_2(1024)$, $\log_3(27)$, $\log_2(131072)$, $\log_{10}(1000000000000)$ *?*

Exercice 8 *Montrez que* $\log_b n = \log_b a \times \log_a n$.

Exercice 9 *Montrez que* $a^{\log_b n} = n^{\log_b a}$.

Exercice 10 *Montrez que* $(b^q)^{\log_b a} = b^{q \log_b a} = a^q$.

Exercice 11 *Montrez que pour tous entiers* n *et* $b > 1$, *il existe* $p \in \mathbb{N}$ *tel que* $n \leq b^p \leq bn$.

Pour toute fonction $f, g : \mathbb{N} \to \mathbb{R}_+$, on note $f = O(g)$ si $f(n) \leq c\, g(n)$ pour une constante $c \in \mathbb{R}_+$.

Exercice 12 *Démontrez que* $\log_b n = O(\log_2 n)$ *pour toute base* $b > 1$.

Pour toute base $b > 1$, on note $O(\log n) = O(\log_b n)$.

Cha. 2 – Complexité algorithmique $O(\cdot)$, $\Omega(\cdot)$, $\Theta(\cdot)$

Exercice 13 *Classez les fonctions suivantes:* n^3, $2n^2$, $n+3n^4$, $3\log n+n\log n$, $n^2\log n$, $n^{1.34}$, $n^{2.6}$, $\log n+n^2$, $\log\log n+2n$

1. *constant* $O(1)$
2. *logarithmique* $O(\log n)$
3. *linéaire* $O(n)$
4. *sous-linéaire* $O(n\log n)$
5. *quadratique* $O(n^2)$
6. *polynomial* $O(n^k)$, *où* k *est une constante* > 2

Exercice 14 *Montrez que* $2^{\frac{1}{2}}$, $5^{\frac{1}{2}}$, $\log_2 3$, $\log_{10} 2 \notin \mathbb{Q}$.

Les opérations arithmétiques $+, \times, -, \div$, l'affectation `=`, et le test `if` sont appelées les *opérations élémentaires.*

Exercice 15 *Combien d'opérations élémentaires effectuent ces programmes en python ?*

```
def A():
     a=10
     while a > 0:
          a = a - 1
def B():
    for i in range(10):
         A()
def fact(n):
    res = 1
    for i in range(1,n+1):
        res = i * res
    return res
```

Un entier t *représente la taille des données* d'un algorithme, si l'on peut coder les données de l'algorithme avec un vecteur $x \in \{0,1\}^t$. On note $f = \Omega(g)$ si $f(n) \geq c\, g(n)$ pour une constante $c \in \mathbb{R}_+$.

Exercice 16 *Soit* $T(n)$ *le nombre d'opérations élémentaires effectuées par* `fact(n)`. *Montrez que* $T(n) = O(n)$ *mais aussi que* $T(n) = \Omega(2^t)$ *où* t *représente la taille des données.*

Un algorithme est *(de complexité)* $O(f(n))$ s'il effectue au plus $O(f(n))$ opérations élémentaires.

Exercice 17 *Quelle est la compexité des algorithmes de l'exercice 15 et celle de* `fibo it` *?*

```
def fibo_it(n):
    v0 = 0
    v1 = 1
    for i in range(n-1):
        v0, v1 = v1, v0 + v1
    return v1
```

Un algorithme est *(de complexité)* $\Omega(f(n))$ s'il effectue au moins $\Omega(f(n))$ opérations élémentaires.

Exercice 18 *Montrez que* `fibo rec` *est* $\Omega(\phi^n)$ *où* $\phi \simeq 1.61$ *est le nombre d'or*

```
def fibo_rec(n):
    if n <= 1:
        return 1
    else:
        return fibo_rec(n-1)+fibo_rec(n-2)
```

On note $f = \Theta(g)$ si $f = O(g)$ et $f = \Omega(g)$, et naturellement un algorithme est *(de complexité)* $\Theta(f(n))$ s'il effectue $\Theta(f(n))$ opérations élémentaires.

Exercice 19 *Que font* `A(n)` *et* `F(n)` *et quelle est leur complexité ?*

```
def A(n):
    x=(n+1)/2
    for i in range(10):
        x = (x + n/x)/2
    return x
def F(n):
    phi=(1+A(5))/2
    phic=(1-A(5))/2
    return (1/A(5))*(phi**n - phic**n)
```

Exercice 20 *Que fait* `D(n,b)` *et quelle est sa complexité ?*

```
def D(n,b):
    tab=[]
    while n>0:
        tab=[n%b]+tab
        n=n//b
    return tab
```

Exercice 21 *Quelle est la complexité de l'algorithme calculant le produit* $C = AB$

$$A = \Big(a_{ij}\Big)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \qquad B = \Big(b_{ij}\Big)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \qquad C = \Big(\sum_{k=1}^{k=n} a_{ik} b_{kj}\Big)_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}$$

de deux matrices carrées ?

Exercice 22 *Quelle condition doivent vérifier des entiers* a, b *pour que* $\frac{a}{b} \leq \frac{a-1}{b-1}$ *?*

Exercice 23 *Montrez que, pour* $c > 0$ *et* $f(n) = 1 + c + c^2 + \ldots + c^n$ *alors*

1. $f(n) = \Theta(1)$ *si* $c < 1$
2. $f(n) = \Theta(n)$ *si* $c = 1$

3. $f(n) = \Theta(c^n)$ *si* $c > 1$

Exercice 24 *Montrez que* $\log(n!) = \Theta(n \log n)$.

Exercice 25 *Montrez que* $\sum_{i=1}^{i=n} \frac{1}{i} = \Theta(\log n)$.

Un algorithme est *exponentiel en un paramètre* n si sa complexité est $\Omega(x^n)$ pour un réel $x > 1$

Exercice 26 *Que fait l'algorithme* `C(n,p)` *? montrez qu'il est exponentiel en* n *au pire cas* ($p = \Theta(n)$, *par exemple* $p = n/2$).

```
def C(n,p):
    if p==n or p==0:
        return 1
    return C(n-1,p-1)+C(n-1,p)
```

Exercice 27 *Montrer plus simplement qu'à l'exercice 18 que* `fibo rec` *est* $\Omega(\sqrt{2}^n)$.

Le premier algorithme dont la complexité a été étudiée (en 1844 par Lamé) est celui d'Euclide, dont la validité est basée sur (1) $\text{pgcd}(a, 0) = a$, et (2) $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r)$ où $a = bq + r$, $0 \leq r < b$.

Exercice 28 *Montrer que* `Euclide` *est* $O(\log b)$.

```
def Euclide(a,b):
    if b==0:
        return a
    else:
        return Euclide(b,a%b)
```

La complexité d'un algorithme contenant des boucles `while` dépend du nombre de leurs itérations.

Exercice 29 *Programmez une fonction* `log(n)` *renvoyant le plus petit entier* t *tel que* $n \leq 2^t$, *puis montrez que* `bincount` *est* $\Omega(n)$, $O(n^2)$ *et* $\Theta(n)$.

```
def bincount(n):
    tab=[]
    for size in range(log(n)):
        tab.append(0)
    for i in range(n-1):
        j=0
        while tab[j]==1:
            tab[j]=0
            j=j+1
        tab[j]=1
```

Exercice 30 *Donnez une version polynomiale de l'algorithme de l'exercice 26.*

Cha. 3 – Divide-and-conquer $T(n) = aT(n/b) + \Theta(n^c)$

C'est l'équation satisfaite par le temps d'exécution $T(n)$ d'un algorithme de type *divide-and-conquer*, avec $T(1) = O(1)$, où le *temps d'exécution* $T(n)$ est le nombre opérations élémentaires en fonction d'un paramètre $n = \Theta(t)$ avec t représentant la taille des données. Un tel algorithme divise le problème d'origine de taille n en a sous-problèmes de taille b, et $\Theta(n^c)$ est le temps nécessaire à la division du problème et à la reconstitution de sa solution à partir des solutions des sous-problèmes.

Exercice 31 *Pour* `tri fusion` *on a* $T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$. *En déduire que* $T(n) = \Theta(n \log n)$.

```
def tri_fusion(tab):
     n=len(tab)
     if n >1:
        mi = n//2
        L = tab[:mi]
        R = tab[mi:]
        tri_fusion(L)
        tri_fusion(R)
        i = j = k = 0
        while i < len(L) and j < len(R):
            if L[i] < R[j]:
                tab[k] = L[i]
                i+= 1
            else:
                tab[k] = R[j]
                j+= 1
            k+= 1
        while i < len(L):
            tab[k] = L[i]
            i+= 1
            k+= 1
        while j < len(R):
            tab[k] = R[j]
            j+= 1
            k+= 1
```

Exercice 32 *Montrez qu'on a* $T(n) = \Theta(\log n)$ *pour* $T(n) = T(n/2) + \Theta(1)$.

Le temps d'exécution d'un algorithme divide-and-conquer admet une expression explicite, assez simple si n est une puissance de b.

Exercice 33 *Montrez que* $T(b^t) = \Theta\Big(\sum_{i=0}^{i=t} a^i (b^{t-i})^c\Big)$.

On peut généraliser le cas du tri fusion où $\log_b a = \log_2 2 = 1 = c$.

Exercice 34 *Montrez que si* $c = \log_b a$, *alors* $T(n) = \Theta(n^c \log n)$.
Indication: utiliser les exercices 9, 10 et 33.

Les opérations arithmétiques $+, -, \times, \div$ sont des opérations élémentaires si les entiers sur lesquelles elles opèrent ont une taille maximum constante. Si cette taille maximum est une variable n, les opérations élémentaires sont les opérations sur les chiffres simples. Pour deux entiers $x, y < 10^{n+1}$, les algorithmes appris à la petite école effectuent l'addition $x + y$ en $\Theta(n)$ additions de chiffres, et la multiplication $x \times y$ en $\Theta(n^2)$ multiplications de chiffres.

Exercice 35 *Soient* $x = a.10^{\frac{n}{2}} + b$ *et* $y = c.10^{\frac{n}{2}} + d$ *avec* $a, b, c, d < 10^{\frac{n}{2}+1}$, *et* n *pair. Montrez que*

$$xy = ac.10^n + ((a + b)(c + d) - ac - bd).10^{\frac{n}{2}} + bd$$

et en déduire un algorithme divide-and-conquer pour la multiplication des entiers à n *chiffres.*

Exercice 36 *Montrez qu'on a* $T(n) = \Theta(n^{\log_2 3})$ *pour* $T(n) = 3T(n/2) + \Theta(n)$.

Puisque $\log_2 3 \simeq 1.59$ on a amélioré l'algorithme classique de multiplication.

Exercice 37 *Montrez que* $T(n) = \Theta(n^c) \times \sum_{i=0}^{i=\log_b n} (\frac{a}{b^c})^i$.

La forme explicite de $T(n)$ dépend d'une série géométrique de raison $\frac{a}{b^c}$.

Exercice 38 *Montrez que*

1. $T(n) = \Theta(n^c)$ *si* $c > \log_b a$
2. $T(n) = \Theta(n^c \log n)$ *si* $c = \log_b a$ *(exercice 34)*
3. $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$ *si* $c < \log_b a$

Exercice 39 *Concevez un algorithme divide-and-conquer pour obtenir le produit* $C = AB$ *de deux matrices carrées* A, B *de taille* $n = 2^p$ *basé sur*

$$\begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{pmatrix}$$

où X_{ij} $(X = A, B, C)$ *est la sous-matrice carrée de* X *formée des* 2^{p-1} *premières (resp. dernières) lignes si* $i = 1$ *(resp. si* $i = 2$*), et des* 2^{p-1} *premières (resp. dernières) colonnes si* $j = 1$ *(resp. si* $j = 2$*).*

Exercice 40 *Comparez le temps d'exécution des algorithmes des exercices 21 et 39.*

Exercice 41 *Montrez comment vérifier rapidement que les 4 sous-matrices de* C *de l'exercice 39 satisfont*

$$\begin{array}{l} C_{12} = P_5 + P_3 \\ C_{21} = P_2 + P_4 \\ C_{11} = P_1 + P_4 - P_5 + P_7 \\ C_{22} = P_1 + P_3 - P_2 + P_6 \end{array} \quad \text{avec} \quad \begin{array}{l} P_1 = (A_{11} + A_{22})(B_{11} + B_{22}) \\ P_2 = (A_{21} + A_{22})(B_{11}) \\ P_3 = (A_{11})(B_{12} - B_{22}) \\ P_4 = (A_{22})(B_{21} - B_{11}) \\ P_5 = (A_{11} + A_{12})(B_{22}) \\ P_6 = (A_{21} - A_{11})(B_{11} + B_{12}) \\ P_7 = (A_{12} - A_{22})(B_{21} + B_{22}) \end{array}$$

grâce au schéma

$$\begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ + & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & + & \cdot & \cdot \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ + & + & \cdot & \cdot \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ + & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ - & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \cdot & \cdot & + & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & + \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & + & + \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & - \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & + \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} + & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & + & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} + & \cdot & \cdot & + \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ + & \cdot & \cdot & + \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & - \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & + \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ + & + & \cdot & \cdot \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & + & \cdot & - \\ \cdot & + & \cdot & - \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & + & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & + \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} + & \cdot & \cdot & + \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ + & \cdot & \cdot & + \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ + & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ - & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \cdot & \cdot & + & + \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} - & \cdot & + & \cdot \\ - & \cdot & + & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \end{pmatrix}$$

Exercice 42 *Concevez un algorithme divide-and-conquer pour obtenir le produit de deux matrices carrées de taille* n *de complexité* $\Theta(n^{\log_2 7})$.

Puisque $\log_2 7 \leq 2.81$ on a amélioré la multiplication de matrices.

Exercice 43 *Montrez expérimentalement que les temps de calcul de* `fibo rec` *de l'exercice 18 forme une suite géométrique de raison le nombre d'or.*

Exercice 44 *Implémentez* `F(n)` *de l'exercice 19 et comparez les valeurs obtenues pour un* $n \geq 71$ *avec* `fibo it(n)` *de l'exercice 17. Pourrait on obtenir* $\sqrt{5}$ *avec suffisamment de précision ? La diagonalisation* $X = PDP^{-1}$ *permettrait-elle de calculer précisément* $X^n = PD^nP^{-1}$ *? pour*

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 45 *Concevoir un algorithme en python donnant* X^n *en* $\Theta(\log n)$ *si l'on suppose la taille maximum des entiers constantes, où* X *est la matrice de l'exercice 44.*

Exercice 46 *Montrez que l'algorithme de l'exercice 45 permet de déterminer le nème terme de la suite de Fibonacci en* $O(n^{1.59})$ *même en prenant en compte la variabilité de la taille des entiers.*

Cha. 4 – Backtracking ou Force Brute

Exercice 47 *Soient* `b` *et* `n` *des variables globales entières* ≥ 2, `A=[0 for i in range(n)]` *un tableau entier global, et la fonction suivante:*

```
def count(i):
    for j in range(b):
         A[i]=j
         if i==n-1:
             print A
         else:
             count(i+1)
```

Énoncez une propriété $p(i)$ *de* `count(i)`*, dépendante d'un entier* i*, satisfaisant :*

1. $p(n-1)$ *est vraie,*
2. *si* $p(i+1)$ *est vraie, alors* $p(i)$ *est vraie.*

Exercice 48 *Combien d'appels à* `count(i)` *sont déclenchés par l'appel à* `count(0)` *?*

Exercice 49 *Soient* `n` *une variable globale entière* ≥ 2, `A=[0 for i in range(n)]` *un tableau entier global, et* `B=[True for i in range(n)]` *un tableau booléen global. Donnez le code d'une fonction* `permut(i)` *telle que l'appel à* `permut(0)` *affiche les* $n!$ *permutations.*

Exercice 50 *On considère un ensemble de* n *investissements potentiels* (c_i, g_i) *caractérisés par le coût* c_i *et le gain* g_i*, pour* $i = 0, \ldots, n-1$*. On suppose que chaque investissement est rentable, c'est-à-dire* $c_i < g_i$*. On dispose d'un budget* $b < \sum_{i=0}^{n-1} c_i$ *pour investir. Un portefeuille est un sous-ensemble* $X \subseteq \{0, \ldots, n-1\}$ *tel que* $\sum_{i \in X} c_i \leq b$*.*

1. *Donner un programme python qui affiche tous les portefeuilles.*
2. *Modifier le pour déterminer le portefeuille le plus rentable.*

Cha. 5 – Tri

La complexité d'un algorithme peut s'exprimer en fonction de différents paramètres caractéristiques des données.

Exercice 51 *Programmez une fonction* `max(tab)` *renvoyant la plus grande valeur contenue dans un tableau, puis comparez le nombre d'opérations élémentaires effectuées par* `tri den` *pour* `A=[6,8,7,4,5,0,3]` *et* `A=[16,58,71,44,5,10,30]`*. Montrer que* `tri den` *est exponentiel.*

```
def tri_den(A):
    n=len(A)
    k=max(A)
    B=[]
    for j in range(n):
        B.append(0)
    C=[]
    for i in range(k+1):
        C.append(0)
    for j in range(n):
        C[A[j]]=C[A[j]]+1
    for i in range(1,k+1):
        C[i]=C[i-1]+C[i]
    for j in range(n):
        B[C[A[j]]-1]=A[j]
    A=B
```

Sous quelle hypothèse `tri den` *est* $O(n)$ *?*

La complexité d'un algorithme peut être différente pour des entrées de même taille, mais par défaut la complexité concerne le pire cas possible.

Exercice 52 *La complexité de* `tri insertion` *est* $\Theta(n)$ *dans le meilleur cas et* $\Theta(n^2)$ *dans le pire cas, montrer qu'il est en fait* $\Theta(n^2)$ *en moyenne.*

```
def tri_insertion(tab):
    for j in range(1,len(tab)):
        x=tab[j]
        i=j-1
        while i>=0 and tab[i]>x:
            tab[i+1]=tab[i]
            i=i-1
        tab[i+1]=x
```

Cha. 6 – Structures de données arborescentes

Une fonction $p : T \setminus \{r\} \to T$ est *père* si pour tout $x \in T$, il existe un entier k tel que $p^k(x) = r$; où l'on note $p^0(x) = x$ et $p^{k+1}(x) = p(p^k(x))$.

Exercice 53 *Soit* $T = [n]$ *l'ensemble des* n *premiers entiers,* $r = 1$ *et* $p(x) = \lfloor \frac{x}{2} \rfloor$*. Montrez que* $p(x)$ *est une fonction père, et donnez le plus grand entier* $h(n)$ *telle que* $p^{h(n)}(x) = r$ *pour un* $x \in T$*.*

Exercice 54 *Montrez que* $p : T \setminus \{r\} \to T$ *est une fonction père si et seulement si* $p^k(x) = x$ *implique* $k = 0$*.*